

# 124010 - WSL 105.1000 KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer:           | 124010                         |
| Merk:                    | Niedax Group                   |
| Serie:                   | Niedax Overspanningskabeladder |
| Type:                    | WSL                            |
| EAN Code:                | 04013339942589                 |
| Technische omschrijving: | WSL 105.1000 KABELLADDER L=6   |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabeladder          |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | 3 - 9 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 9200  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | 4350  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | 3400  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 7100                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | 5850                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | 4900                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | 3750                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                 |
| Breedte:  | 1000                              |
| Hoogte:   | 105                               |
| RAL-nummer:   | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:  | -                                 |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd            |
| Zijperforatie:  | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                            |
| Lengte:   | 6000                              |
| Materiaal:  | Staal                             |
| Nuttige doorsnede:  | -                                 |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)               |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                               |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                               |
| Bevestiging sport:  | Gepopt                            |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120                         |
| Stijgkabeladder:  | Nee                               |
| Werkende lengte:  | 6000                              |