

# 124214 - WSL 150.400 ER KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	124214
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabeladder
Type:	WSL
EAN Code:	04013339727049
Technische omschrijving:	WSL 150.400 ER KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabeladder

## Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	9550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	7650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	3 - 9
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	9700

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	5600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	4650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	4500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	4600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Breedte:	400
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	7.11498
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	6000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	51835
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	6000
Stijgkabeladder:	Nee