124402 - WSL 105.200/3 F KABELLADDER L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	124402
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabelladder
Type:	WSL
EAN Code:	04013339945931
Technische omschrijving:	WSL 105.200/3 F KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	200
Hoogte:	105
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	6.00765
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	16135
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Stijgkabelladder:	Nee

Mogelijke overspanning:	3 - 9
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	9200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	7100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	5850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	4900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	4350
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	3750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	3400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-