


# 125755 - RSL 500 BODEMKOPPELING



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 125755                                       |
| Merk:                    | Niedax Group                                 |
| Serie:                   | Niedax Overspanningskabelgoot                |
| Type:                    | WR...  |
| EAN Code:                | 04013339305469                               |
| Technische omschrijving: | RSL 500 BODEMKOPPELING                       |
| ETIM Klasse:             | EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |

## Technische gegevens

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte:   | 60 - 110                          |
| Model:                                   | Verbindingsnaadstrip              |
| Verbindingswijze:                        | Schroefverbinder                  |
| RAL-nummer:                              | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                  | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Materiaalkwaliteit:                      | Overig                            |
| Lengte:                                  | 98                                |
| Materiaal:                               | Staal                             |
| Geschikt voor draadgoot:                 | Nee                               |
| Geschikt voor draadgootdraad:            | - - -                             |
| Geschikt voor kabelladder:               | Nee                               |
| Geschikt voor kabelgoot:                 | Ja                                |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst:          | Nee                               |
| Scharnierende verbinder horizontaal:     | Nee                               |
| Scharnierende verbinder verticaal:       | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud:             | Nee                               |
| Geschikt voor kabeldraagsysteem breedte: | 500 - 500                         |
| Gebruikstemperatuur:                     | -20 - 120                         |

