

126216 - WRL 150.600 ER KABELGOOT +BODEMK. L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	126216
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabelgoot
Type:	WR...
EAN Code:	04013339725588
Technische omschrijving:	WRL 150.600 ER KABELGOOT +BODEMK. L=6
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Werkende lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	430
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	3150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	2400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	1750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	1200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	850
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd
Breedte:	600
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	10.0028
Materiaaldikte:	1.5
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (V2A)
Lengte:	6000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	77995
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II