

126305 - WRU 105.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer: | 126305 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Overspanningskabelgoot |
| Type: | WR... |
| EAN Code: | 04013339311507 |
| Technische omschrijving: | WRU 105.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6 |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Breedte: | 500 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 105 |
| Verbindingswijze: | Geschroefd |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht: | 8.80873 |
| Materiaaldikte: | 1.5 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Lengte: | 6000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Staal |
| Bodemperforatie: | Nee |
| Nuttige doorsnede: | 42235 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Werkende lengte: | 6000 |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |

| | |
|---|---------|
| Met deksel/afdekking: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 3000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 1700 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | 110 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | 750 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | 550 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | 400 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | 310 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |