

126335 - WRU 150.500/3 KABELGOOT +BODEMK. L=3



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer: | 126335 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Overspanningskabelgoot |
| Type: | WR... |
| EAN Code: | 04013339313662 |
| Technische omschrijving: | WRU 150.500/3 KABELGOOT +BODEMK. L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Breedte: | 500 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 150 |
| Verbindingswijze: | Geschroefd |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht: | 8.9027 |
| Materiaaldikte: | 1.5 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Staal |
| Bodemperforatie: | Nee |
| Nuttige doorsnede: | 42235 |
| Nato perforatie: | Nee |

| | |
|---|-------|
| Werkende lengte: | 3000 |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Met deksel/afdekking: | Nee |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 3150 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 2400 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | 1750 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | 1200 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | 850 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | 600 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | 430 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |