

126345 - WRU 200.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	126345
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabelgoot
Type:	WR...
EAN Code:	04013339316502
Technische omschrijving:	WRU 200.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	500
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	200
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	11.2358
Materiaaldikte:	1.5
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	89370
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Werkende lengte:	6000

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	2150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	3450
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	2800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	1550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	850
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	670
Verbindingswijze:	Geschroefd