

126422 - WRU 150.200 F KABELGOOT L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	126422
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabelgoot
Type:	WR...
EAN Code:	04013339591008
Technische omschrijving:	WRU 150.200 F KABELGOOT L=6
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Mogelijke overspanning:	-- 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	3150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	430
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	2400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	1750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	1200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Breedte:	200
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	7.157846
Materiaaldikte:	1.5
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	15995
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	6000
Verbindingswijze:	Geschroefd