

138012 - KSL 60.203/6 ER KABELLADDER L=6

Artikelgegevens

Artikelnummer:	138012
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339261390
Technische omschrijving:	KSL 60.203/6 ER KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Gewicht:	2.66613
Zijperforatie:	Ja
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	8500
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Stijgkabelladder:	Ja
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Breedte:	200
Hoogte:	60
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)

Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-