

138014 - KSL 60.403/6 ER KABELLADDER L=6

Artikelgegevens

Artikelnummer:	138014
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339261420
Technische omschrijving:	KSL 60.403/6 ER KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	400
Gewicht:	3.13517
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Werkende lengte:	3000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Zijperforatie:	Ja
Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	17200
Bevestiging sport:	Gepopt
Stijgkabeladder:	Ja
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-