

# 138065 - KSL 60.503/3 ER KABELLADDER L=3

## Artikelgegevens

Artikelnummer:	138065
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339261819
Technische omschrijving:	KSL 60.503/3 ER KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

Breedte:	500
Hoogte:	60
Gewicht:	3.3697
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Lengte:	3000
Werkende lengte:	3000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	21550
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Stijgkabel ladder:	Ja
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-

---