

142002 - KSL 60.203/3 KABELLADDER L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	142002
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339261918
Technische omschrijving:	KSL 60.203/3 KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	200
Hoogte:	60
Gewicht:	2.6492
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Werkende lengte:	3000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Zijperforatie:	Ja
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	8500
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Stijgkabel ladder:	Ja
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
