

# 142115 - KSL 100.502/3 KABELLADDER L=3

## Artikelgegevens

Artikelnummer:	142115
Merk:	Niedax Group
Technische omschrijving:	KSL 100.502/3 KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

Hoogte:	100
Gewicht:	4.29028
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Materiaalkwaliteit:	Overig
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Nuttige doorsnede:	41550
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Breedte:	500

---

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Zijperforatie:	Ja
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Stijgkabeladder:	Ja
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-

---