

# 142136 - KL 100.603 KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:           | 142136                     |
| Merk:                    | Niedax Group               |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder         |
| Type:                    | KL                         |
| EAN Code:                | 04013339903696             |
| Technische omschrijving: | KL 100.603 KABELLADDER L=6 |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder     |

## Technische gegevens

|  |           |
|--|-----------|
| Werkende lengte:   | 6000      |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120 |
| Stijgkabelladder:  | Nee       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 3000      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 2400      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 1200      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 600       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | -         |
| Mogelijke overspanning:                                    | 1.5 - 4   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | -         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 1750                              |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                 |
| Breedte:  | 600                               |
| Hoogte:   | 100                               |
| RAL-nummer:   | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:  | 4.29832                           |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd            |
| Zijperforatie:  | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                            |
| Lengte:   | 6000                              |
| Materiaal:  | Staal                             |
| Nuttige doorsnede:  | 49900                             |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)               |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                               |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                               |
| Bevestiging sport:  | Gepopt                            |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II                           |