
# 142205 - KLMUL 40.500 F KABELLADDER L=3



## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 142205 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Kabelladder |
| Type: | KMUL |
| EAN Code: | 04013339932948 |
| Technische omschrijving: | KLMUL 40.500 F KABELLADDER L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Breedte: | 500 |
| Hoogte: | 40 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht: | 5.01351 |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Staal |
| Nuttige doorsnede: | 12740 |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Uitvoering zijligger: | Vlak profiel (strip) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Gelast |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II |

| | |
|---|---|
| Stijgkabelladder: | Nee |
| Mogelijke overspanning: | - - - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 2250 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 1200 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 600 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 400 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |