

142446 - KSL 100.603/3 F KABELLADDER L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	142446
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339264094
Technische omschrijving:	KSL 100.603/3 F KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	600
Hoogte:	100
Gewicht:	4.98571
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Lengte:	3000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	49900
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Stijgkabel ladder:	Ja
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-