

142466 - KSL 60.603/6 F KABELLADDER L=6

Artikelgegevens

Artikelnummer:	142466
Merk:	Niedax Group
EAN Code:	04013339260027
Technische omschrijving:	KSL 60.603/6 F KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Zijperforatie:	Ja
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Breedte:	600
Hoogte:	60
Gewicht:	3.94951
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Nuttige doorsnede:	25900
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Stijgkabel ladder:	Ja
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-