


142475 - KL 100.503/3 F KABELLADDER L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	142475
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	KL
EAN Code:	04013339014880
Technische omschrijving:	KL 100.503/3 F KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Werkende lengte:	3000
Stijgkabelladder:	Nee
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	2400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	1200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	1.5 - 4

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	1750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Breedte:	500
Hoogte:	100
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	4.52088
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	41550
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt