

142485 - KL 100.503 F KABELLADDER L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	142485
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	KL
EAN Code:	04013339904068
Technische omschrijving:	KL 100.503 F KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	500
Hoogte:	100
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	4.5212
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	41550
Werkende lengte:	6000
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Stijgkabel ladder:	Nee
Mogelijke overspanning:	1.5 - 4
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	2400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	1750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	1200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-