

# 149135 - STM 60.503/6 STIJGLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:           | 149135                       |
| Merk:                    | Niedax Group                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder           |
| Type:                    | STM                          |
| EAN Code:                | 04013339321605               |
| Technische omschrijving: | STM 60.503/6 STIJGLADDER L=6 |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder       |

## Technische gegevens

|  |       |
|--|-------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | -     |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | -     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                 |
| RAL-nummer:   | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd            |
| Zijperforatie:  | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                            |
| Lengte:   | 6000                              |
| Materiaal:  | Staal                             |
| Nuttige doorsnede:  | 17800                             |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Ja                                |
| Breedte:  | 500                               |
| Gewicht:  | 5.18467                           |
| Hoogte:   | 60                                |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                               |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)               |
| Bevestiging sport:  | Gepopt                            |
| Werkende lengte:  | 6000                              |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120                         |
| Stijgkabeladder:  | Ja                                |