

# 149154 - STM 60.406/6 STIJGLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:           | 149154                       |
| Merk:                    | Niedax Group                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder           |
| Type:                    | STM                          |
| EAN Code:                | 04013339322602               |
| Technische omschrijving: | STM 60.406/6 STIJGLADDER L=6 |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder       |

## Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| RAL-nummer:                  | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:      | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Profiel ongeperforeerd            |
| Zijperforatie:               | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                            |
| Lengte:                      | 6000                              |
| Materiaal:                   | Staal                             |
| Nuttige doorsnede:           | 14200                             |
| Geschikt voor functiebehoud: | Ja                                |
| Sportafstand hart/hart:      | 600                               |
| Breedte:                     | 400                               |
| Gewicht:                     | 3.7868                            |
| Hoogte:                      | 60                                |
| Uitvoering zijligger:        | Profiel (open vorm)               |
| Bevestiging sport:           | Gepopt                            |
| Gebruikstemperatuur:         | -20 - 120                         |
| Werkende lengte:             | 6000                              |
| Stijgkabelladder:            | Ja                                |

---

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |

---