

149805 - STL 60.503/3 ER STIJGLADDER L=3



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer: | 149805 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Kabelladder |
| Type: | STL |
| EAN Code: | 04013339048281 |
| Technische omschrijving: | STL 60.503/3 ER STIJGLADDER L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Breedte: | 500 |
| Hoogte: | 60 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 3.46894 |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel ongeperforeerd |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 304 (1.4301) |
| Lengte: | 6000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | 21550 |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Uitvoering zijligger: | Profiel (open vorm) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Ja |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Gepopt |
| Stijgkabelladder: | Ja |

| | |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning: | - - - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
