

149815 - STL 60.503/6 ER STIJGLADDER L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	149815
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STL
EAN Code:	04013339906581
Technische omschrijving:	STL 60.503/6 ER STIJGLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	6000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	21550
Geschikt voor functiebehoud:	Ja
Gewicht:	3.45382
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Hoogte:	60
Breedte:	500
Sportafstand hart/hart:	300
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Stijgkabelladder:	Ja
Werkende lengte:	6000

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
