

# 149844 - STL 60.403/6 A4 STIJGLADDER L=6



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	149844
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STL
EAN Code:	04013339916504
Technische omschrijving:	STL 60.403/6 A4 STIJGLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	6000
Stijgkabel ladder:	Ja
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 L (1.4404)
Lengte:	6000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	17200
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Gewicht:	3.231
Bevestiging sport:	Gepopt
Breedte:	400
Hoogte:	60
Sportafstand hart/hart:	300