

# 150778 - U 50/800 PROFIEL



## Artikelgegevens

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 150778                              |
| Merk:                    | Niedax Group                        |
| Serie:                   | Niedax Ophanging & Bevestigingsmat. |
| Type:                    | U                                   |
| EAN Code:                | 04013339191406                      |
| Technische omschrijving: | U 50/800 PROFIEL                    |
| ETIM Klasse:             | EC000386 - Montagerail/-profiel     |

## Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Breedte:                     | 22                                |
| Model:                       | 1-voudig profiel                  |
| Hoogte:                      | 50                                |
| RAL-nummer:                  | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:      | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:                     | 0.9872                            |
| Materiaaldikte:              | 2                                 |
| Met tanding:                 | Nee                               |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                            |
| Lengte:                      | 800                               |
| Materiaal:                   | Staal                             |
| Draaglast:                   | -                                 |
| Soort perforatie:            | Rug geperforeerd                  |
| Profielvorm:                 | U-profiel                         |
| Sleufbreedte:                | 30                                |
| Gatbreedte:                  | 12                                |
| Afbreekbaar:                 | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud: | Ja                                |

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Laagdikte oppervlaktebescherming:   | -    |
| Weerstandsmoment $W_z$ :            | 2.49 |
| Oppervlaktetraagheidsmoment $I_y$ : | 0.71 |
| Oppervlaktetraagheidsmoment $I_z$ : | 6.21 |
| Weerstandsmoment $W_y$ :            | 0.47 |

---