

160142 - RLC 60.200 KABELGOOT +2xRVC60 L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	160142
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLC
EAN Code:	04013339870288
Technische omschrijving:	RLC 60.200 KABELGOOT +2xRVC60 L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	200
Model:	Meegeleverde verbinder
Hoogte:	60
Verbindingswijze:	Klikbevestiging
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	2.21806
Materiaaldikte:	0.9
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	11800
Nato perforatie:	Nee
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee

Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	950
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-