

160471 - RL 85.100 OV KABELGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	160471
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RL
EAN Code:	04013339248605
Technische omschrijving:	RL 85.100 OV KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Mogelijke overspanning:	-- 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1690
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	1000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	85
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	8300
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	670
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd