

# 160571 - RLCI 60.100 VERDEELGOOT +2xRVC60 L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 160571                               |
| Merk:                    | Niedax Group                         |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                     |
| Type:                    | RLCI                                 |
| EAN Code:                | 04013339135332                       |
| Technische omschrijving: | RLCI 60.100 VERDEELGOOT +2xRVC60 L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot                 |

## Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Breedte:                     | 100                               |
| Model:                       | Meegeleverde verbinder            |
| Hoogte:                      | 60                                |
| RAL-nummer:                  | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:      | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:                     | 1.40456                           |
| Materiaaldikte:              | 0.9                               |
| Zijperforatie:               | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                            |
| Lengte:                      | 3000                              |
| Materiaal:                   | Staal                             |
| Bodemperforatie:             | Ja                                |
| Nuttige doorsnede:           | 5800                              |
| Nato perforatie:             | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                               |
| Met bovendeel:               | Nee                               |

|   |            |
|---|------------|
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type IV    |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120  |
| Werkende lengte:  | 3000       |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 600        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 200        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 400        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -          |
| Verbindingswijze:   | Geschroefd |