

# 161794 - RV 60.400 KOPPELSTUK



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 161794                                       |
| Merk:                    | Niedax Group                                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                             |
| Type:                    | RV   |
| EAN Code:                | 04013339272204                               |
| Technische omschrijving: | RV 60.400 KOPPELSTUK                         |
| ETIM Klasse:             | EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |

## Technische gegevens

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Model:                                   | Langsverbinder                    |
| Verbindingswijze:                        | Schroefverbinder                  |
| RAL-nummer:                              | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                  | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Materiaalkwaliteit:                      | Overig                            |
| Lengte:                                  | 396                               |
| Materiaal:                               | Staal                             |
| Geschikt voor draadgoot:                 | Nee                               |
| Geschikt voor draadgootdraad:            | - - -                             |
| Geschikt voor kabelladder:               | Nee                               |
| Geschikt voor kabelgoot:                 | Ja                                |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst:          | Nee                               |
| Scharnierende verbinder horizontaal:     | Nee                               |
| Scharnierende verbinder verticaal:       | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud:             | Nee                               |
| Geschikt voor kabeldraagsysteem breedte: | 400 - 400                         |
| Gebruikstemperatuur:                     | -20 - 120                         |
| Geschikt voor kabeldraagsysteem hoogte:  | 60 - 60                           |

