

162147 - RLC 60.150 F OV KABELGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	162147
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLC
EAN Code:	04013339031245
Technische omschrijving:	RLC 60.150 F OV KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	150
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	1.992
Materiaaldikte:	0.9
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	8800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Werkende lengte:	3000

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Verbindingswijze:	Geschroefd
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	950
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 2.5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-