162332 - RLVC 60.200 F KABELGOOT +KOPP. L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	162332
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLVC
EAN Code:	04013339101214
Technische omschrijving:	RLVC 60.200 F KABELGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	200
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	60
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	2.054
Materiaaldikte:	0.75
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	11800
Nato perforatie:	Nee
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Ja

Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	1875
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-