

# 164044 - RL 110.400 ER KABELGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 164044                             |
| Merk:                    | Niedax Group                       |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                   |
| Type:                    | RL                                 |
| EAN Code:                | 04013339332502                     |
| Technische omschrijving: | RL 110.400 ER KABELGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot               |

## Technische gegevens

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Breedte:                     | 400                    |
| Model:                       | Meegeleverde verbinder |
| Hoogte:                      | 110                    |
| Verbindingswijze:            | Geschroefd             |
| RAL-nummer:                  | -                      |
| Oppervlaktebescherming:      | Overig                 |
| Gewicht:                     | 4.03053                |
| Materiaaldikte:              | 1                      |
| Zijperforatie:               | Ja                     |
| Materiaalkwaliteit:          | RVS 304 (V2A)          |
| Lengte:                      | 3000                   |
| Gebruikstemperatuur:         | -20 - 120              |
| Materiaal:                   | Roestvaststaal (RVS)   |
| Bodemperforatie:             | Ja                     |
| Nuttige doorsnede:           | 43800                  |
| Nato perforatie:             | Nee                    |
| Werkende lengte:             | 3000                   |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                    |

|   |         |
|---|---------|
| Met deksel/afdekking:                                       | Nee     |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 2000    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 1100    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 750     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -       |