

164392 - RLVC 60.200 ER KABELGOOT +KOPP. L=3



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer: | 164392 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Kabelgoot |
| Type: | RLVC |
| EAN Code: | 04013339948246 |
| Technische omschrijving: | RLVC 60.200 ER KABELGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Breedte: | 200 |
| Model: | Geïntegreerde verbinder |
| Hoogte: | 60 |
| Verbindingswijze: | Geschroefd |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 2.01011 |
| Materiaaldikte: | 0.8 |
| Zijperforatie: | Ja |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 304 (V2A) |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Bodemperforatie: | Ja |
| Nuttige doorsnede: | 11800 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |

| | |
|---|---------|
| Met deksel/afdekking: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | 1875 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 1250 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 700 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 400 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |