

# 164581 - RLC 60.100 OV A4 KABELGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	164581
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLC
EAN Code:	04013339922024
Technische omschrijving:	RLC 60.100 OV A4 KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	1.58
Materiaaldikte:	0.9
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	5800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Werkende lengte:	3000

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	950
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd