

# 164602 - RLVC 60.200 A4 KABELGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	164602
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLVC
EAN Code:	04013339113071
Technische omschrijving:	RLVC 60.200 A4 KABELGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	200
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	2.03047
Materiaaldikte:	0.8
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	11800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Werkende lengte:	3000
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	1875
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd