

# 167032 - GR 35.200 STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	167032
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GR
EAN Code:	04013339279531
Technische omschrijving:	GR 35.200 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	3.5
Dwarsdraaddiameter:	3.5
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	280
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	85
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd
Kleur:	Overig
Breedte:	200
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	35
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	-
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	9858
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II