

# 167105 - GRS 60.500 STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	167105
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GRS
EAN Code:	04013339782024
Technische omschrijving:	GRS 60.500 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	4.5
Dwarsdraaddiameter:	4.5
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	220
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	175
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd
Kleur:	Overig
Breedte:	500
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	-
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	25168
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II