

167261 - GRS 60.100 ER STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	167261
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GRS
EAN Code:	04013339801169
Technische omschrijving:	GRS 60.100 ER STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	100
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.99763
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	4182
Profielvorm:	U-vorm
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Langsdraaddiameter:	4.5
Dwarsdraaddiameter:	4.5
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	435
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	175
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	70
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-