

# 167343 - GR 60.300 F STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer:           | 167343                         |
| Merk:                    | Niedax Group                   |
| Serie:                   | Niedax Draadgoot               |
| Type:                    | GR                             |
| EAN Code:                | 04013339870844                 |
| Technische omschrijving: | GR 60.300 F STAALDRAADGOOT L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000853 - Draadgoot           |

## Technische gegevens

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Kleur:   | Overig                       |
| Breedte:   | 300                          |
| Model:   | Zonder verbinder             |
| Hoogte:  | 60                           |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:   | -                            |
| Materiaalkwaliteit:  | Overig                       |
| Lengte:  | 3000                         |
| Materiaal:   | Staal                        |
| Geïntegreerd scheidingsstussenschot:                       | Geen                         |
| Nuttige doorsnede:   | 14768                        |
| Profielvorm:   | U-vorm                       |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee                          |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                      | Type II                      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 170                          |

|   |            |
|---|------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -          |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - -      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 450        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 300        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 120        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -          |
| Verbindingswijze:   | Geschroefd |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120  |
| Langsdraaddiameter:   | 4          |
| Dwarsdraaddiameter:   | 4          |
| RAL-nummer:   | -          |
| Werkende lengte:  | 3000       |