


# 167371 - GRCI 50.100 F STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	167371
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GRCI
EAN Code:	04013339909285
Technische omschrijving:	GRCI 50.100 F STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	118
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	68
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	1.53425
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	5000
Profielvorm:	C-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	185
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Werkende lengte:	3000
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	4.5
Dwarsdraaddiameter:	4.5
Verbindingswijze:	Geschroefd