


167372 - GRCI 50.200 F STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	167372
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GRCI
EAN Code:	04013339909308
Technische omschrijving:	GRCI 50.200 F STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	218
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	68
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	1.8594
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	10000
Profielvorm:	C-vorm
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Langsdraaddiameter:	4.5
Dwarsdraaddiameter:	4.5
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	315
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	215
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-