

# 167391 - GR 110.100 F STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer:           | 167391                          |
| Merk:                    | Niedax Group                    |
| Serie:                   | Niedax Draadgoot                |
| Type:                    | GR                              |
| Technische omschrijving: | GR 110.100 F STAALDRAADGOOT L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000853 - Draadgoot            |

## Technische gegevens

|   |           |
|---|-----------|
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Langsdraaddiameter:   | -         |
| RAL-nummer:   | -         |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Dwarsdraaddiameter:   | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                            |
| Verbindingswijze:   | Geschroefd                   |
| Kleur:  | Overig                       |
| Breedte:  | 100                          |
| Model:  | Zonder verbinder             |
| Hoogte:   | 110                          |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:  | -                            |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                       |
| Lengte:   | 3000                         |
| Materiaal:  | Staal                        |
| Geïntegreerd scheidingsstussenschot:                        | Geen                         |
| Nuttige doorsnede:  | -                            |
| Profielvorm:  | U-vorm                       |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                          |