

# 168049 - GTS 30.070 A4 STAALDRAADGOOT L=3

## Artikelgegevens

Artikelnummer:	168049
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GTS
EAN Code:	03614985502991
Technische omschrijving:	GTS 30.070 A4 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	70
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	30
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	-
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	3.9
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	3.9
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	50

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	80
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Verbindingswijze:	Geschroefd