

168063 - GTS 54.300 STAALDRAADGOOT L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	168063
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GTS
EAN Code:	03614985475394
Technische omschrijving:	GTS 54.300 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	54
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	2.034
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	15270
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Verbindingswijze:	Geschroefd
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	4.82
Dwarsdraaddiameter:	4.82
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
