

168084 - GTS 54.400 ER STAALDRAADGOOT L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	168084
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GTS
EAN Code:	03614985495408
Technische omschrijving:	GTS 54.400 ER STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	400
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	54
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	2.515
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	20350
Profielvorm:	U-vorm
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Langsdraaddiameter:	4.82
Dwarsdraaddiameter:	5.82
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
