


168173 - MTCT 100 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	168173
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTCT
EAN Code:	03614987139973
Technische omschrijving:	MTCT 100 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Kleur:	Overig
Breedte:	80
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	75
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.597
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	1800
Profielvorm:	Overig
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	3.9
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	3.9
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Verbindingswijze:	Klikbevestiging