
168271 - MTC 54.100 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	168271
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTC
EAN Code:	04013339712076
Technische omschrijving:	MTC 54.100 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	100
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	54
Verbindingswijze:	Klikbevestiging
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	0.84327
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	5110
Profielvorm:	U-vorm
Werkende lengte:	3000

Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Langsdraaddiameter:	3.9
Dwarsdraaddiameter:	3.9
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-