
# 168287 - MTC 54.150 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 168287 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Niedax Draadgoot |
| Type: | MTC |
| EAN Code: | 04013339713097 |
| Technische omschrijving: | MTC 54.150 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse: | EC000853 - Draadgoot |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Kleur: | Overig |
| Breedte: | 150 |
| Model: | Geïntegreerde verbinder |
| Hoogte: | 54 |
| Verbindingswijze: | Klikbevestiging |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 0.90482 |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 304 (1.4301) |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Geïntegreerd scheidingstussenschot: | Geen |
| Nuttige doorsnede: | 7665 |
| Profielvorm: | U-vorm |
| Werkende lengte: | 3000 |

| | |
|---|---|
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type III |
| Langsdraaddiameter: | 3.9 |
| Dwarsdraaddiameter: | 3.9 |
| Mogelijke overspanning: | - - - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 300 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 200 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 150 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |