


# 168296 - MTC 54.600 A4 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	168296
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTC
EAN Code:	03614987141488
Technische omschrijving:	MTC 54.600 A4 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Kleur:	Overig
Breedte:	600
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	54
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	3.89144
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	30526
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	4.82
Dwarsdraaddiameter:	5.82
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Verbindingswijze:	Klikbevestiging